

## Спецификация

- 1/2.8" 4Мп Progressive Scan CMOS
- 3 диода (warm-light, до 20м)
- 3 ИК-диода (до 20м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66
- PoE



### Технические характеристики

| Модель                     | Optimus IP-E044.0(2.8)PL_DM02  |
|----------------------------|--|
| Чувствительный элемент     | 1/2.8" 4Мп Progressive Scan CMOS   |
| Объектив                   | 2.8мм фиксированный  |
| Чувствительность           | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК   |
| Количество пикселей        | 2560x1440  |
| Скорость затвора           | Авто, 1/50-1/10,000 сек  |
| Автодиафрагма              | нет  |
| Режим день/ночь            | Есть, встроенный ИК-фильтр   |
| Форматы сжатия             | H.265 / H.264  |
| Скорость отображения       | Основной поток: До 25к/с@2560x1440/2304*1296/1920x1080/1280x720;<br>Дополнительный поток: До 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью  |
| Скорость передачи          | 32К-8.0 Мбит   |
| Видео выход                | нет  |
| Настройки изображения      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR   |
| Аудио сжатие               | нет  |
| Безопасность               | Защита по паролю   |
| Сетевой протокол           | TCP,UDP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DDNS, NTP, PPPoE и RTSP   |
| Интерфейс приложений       | Onvif 2.4  |
| Интеллектуальные функции   | Детектор движения, Определение людей   |
| Сигнал на тревожном выходе | нет  |
| Фиксация событий           | снимок экрана, Отправка на E-mail  |
| Конфигурация               | Web интерфейс, Optimus Connect VMS   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Браузер                      | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome                   |
| Облачный сервис P2P          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> |
| Встроенное устройство записи | нет   |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания  |
| Питание через Ethernet       | PoE IEEE 802.3af до 6Вт   |
| Подсветка                    | 3 диода, warm-light, дальность до 20м<br>3 ИК диода, дальность до 20м           |
| Корпус, класс защиты         | Антивандалный корпус, класс защиты IP66   |
| Рабочая температура          | -45 <sup>0</sup> C +50 <sup>0</sup> C   |
| Питание                      | DC12В(500мА), Внешний PoE max 6Вт(на кабеле)                                    |
| Размеры сплиттера            | 76x25мм / 108x25мм  |
| Размеры, Масса               | 98x107x72мм, 390 гр.  |