

Спецификация



Технические характеристики

Модель	Видеорегистратор Optimus AHDR-3016E_RB
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	6/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Режим работы	Аналоговый режим (DVR), Гибридный режим (HVR), Сетевой режим (NVR)
Видеовыходы	Макс. разрешение: HDMI (3840 x 2160), VGA (1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По лицам/Smart поиск
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Да
Двухсторонняя аудиосвязь	Да
Поддержка AoC	Да
Интеллектуальные функции	Детекция движения, Потеря сигнала, Закрытие камеры, Обнаружение лиц**, Обнаружение людей**
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	4/1

ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология (P2P)	http://connect.optimus-cctv.com
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA до 14 ТБ (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 28ТБ (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)

***Если данную функцию поддерживает камера**